MECATRONIC
SOLUTIONS & SERVICE
Macchine ed Attrezzature per Il Cablaggio

# AMW1 – AMW1 S4

## Matassatore

MECATRONIC s.r.l., Strada del Portone 123/125 –10095- GRUGLIASCO (TO) ITALIA ☎ 011 0747037 🖷 011 9559200
Web site: www.mecatronicitalia.com ✉ sales@mecatronicitalia.com

MECATRONIC
SOLUTIONS & SERVICE
Macchine ed Attrezzature per Il Cablaggio

# DESCRIZIONE

Matassatore da banco funzionante secondo due modalità operative: automatica e manuale.
Nella modalità automatica ci sono 12 lunghezze selezionabili, comprese tra 2 e 13 metri, che possono essere impostate in sequenza.
Dopo l'avvio automatico tramite pedale, l'arresto sarà automatico.
In modalità manuale il tempo di matassatura è controllato unicamente dal pedale.
Un sistema di sicurezza controlla costantemente la coppia di rotazione del motore per prevenire incidenti e danni all'operatore.

## Specifiche Tecniche

| | **AMW1 –S4** | **AMW1** |
|---|---|---|
| **Diametro piattello:** | 250 mm | 250 mm |
| **Altezza spine di matassatura:** | 65 mm | 65 mm |
| **Diametro interno matassa:** | 75-170 mm | 75-170 mm |
| **Diametro cavo max:** | 9 mm | 9 mm |
| **Modalità di rotazione:** | Manuale: 115-140-170-240 giri/min<br>Automatico: 240 giri/min | Manuale e Automatico: 240 giri/min |
| **Potenza motore:** | 0.1KW | 0.1KW |
| **Dimensioni & Peso:** | 400 x 400 x150 mm / 15 Kg | 400 x 400 x150 mm / 15 Kg |

**Conformità CE:** L'AMW1 è pienamente conforme a tutte le normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica ed elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica.

**Importante:** Raccomandiamo di inviare i campioni dei cavi con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

Mecatronic srl si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso

MECATRONIC s.r.l., Strada del Portone 123/125 –10095- GRUGLIASCO (TO) ITALIA ☎ 011 0747037 🖷 011 9559200
Web site: www.mecatronicitalia.com ✉ sales@mecatronicitalia.com