

B16-N



PAWO
Swiss High Tech

Inseritore di gommini da banco

DESCRIZIONE

La Pawopress B16-N è una macchina compatta per operazioni semi automatiche di spelatura, inserimento gommino e aggraffatura, con un sistema di spelatura brevettato ed un dispositivo per il monitoraggio della forza di aggraffatura.

La macchina è dotata del nuovo sistema di controllo PAWOTROL e di un interfaccia manuale di controllo PAWOPILOT.

L'apparecchiatura standard include il pre-taglio per fili attorcigliati e cavi multipolari.

Il cavo viene spelato con profondità di taglio registrabile.

Il sistema può essere dotato di lame a "V" o di lame sagomate.

Cambiando il gruppo di spelatura si può ripristinare rapidamente e facilmente la macchina per differenti tipi di cavi.

CARATTERISTICHE

- Adattabile a diversi gommini.
- Adattabile a diversi diametri di filo.
- Adattabile a diversi contatti.
- Lunghezza di spelatura regolabile.
- Espulsione del testimone con contenitore di raccolta.
- Avvio automatico dell'operazione all'inserimento del cavo.
- Adattabile per miniapplicatori AMP con alimentazione destra o sinistra.
- Monitor forza di aggraffatura (OES o SLE) integrato.

Specifiche Tecniche

Sezione conduttore:	max 6 mm ²
Dimensioni gommino:	lunghezza max 9mm diametro esterno max 10mm
Lunghezza di sguainatura:	min 30mm
Tempo ciclo:	<2 s
Alimentazione elettrica:	230 VAC / 50-60 Hz
Alimentazione pneumatica:	6 Bar
Dimensioni & Peso:	860 x 410 x 800mm / 115 Kg

Conformità CE: La B16-N è pienamente conforme a tutte le normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica ed elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: Raccomandiamo di inviare i campioni dei cavi con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

L'azienda si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso.