

KRI400T / KRI800T / C400 / C600



KRI 400T / KRI 800T



C400 / C600

Matassatori

DESCRIZIONE

Sistemi di matassatura totalmente automatici a piatto singolo usati per lavorare fili, tubi e cavi. Sono caratterizzati da un piano rotante progettato con astine mobili regolabili per differenti diametri.

Il cavo passa dal sistema di taglio ai perni della matassa attraverso un tubo di inserimento. Diametro interno ed esterno possono essere programmati sulla tastiera. Dopo il processo di matassatura i perni della matassa si ritraggono automaticamente, la copertura di sicurezza di apre ed il cavo matassato può essere rimosso.

Specifiche Tecniche

	KRI 400T/C400	KRI 800T	C600
Diametro interno matassa:	min 100 mm, max 300 mm	min 250 mm, max 600 mm	min 100, max 450 mm
Diametro esterno matassa:	max 400 mm	max 800 mm	max 600 mm
Peso matassa:	max 40 Kg	max 80 Kg	max 60 Kg
Diametro cavo/filo:	max 18 mm	max 35 mm	max 18 mm
Velocità:	max 320 g/m	max 133 g/m	max 250 g/m
Alimentazione elettrica:	220 V / 50 Hz / 1000 VA		
Alimentazione pneumatica:	6 bar		
Dimensioni:	680 x 720 x 1130 mm	1230 x 1060 x 1260 mm	750 x 850 x 1130 mm
Peso:	105 Kg	225 Kg	150 Kg

Conformità CE: I matassatori KRI 400T, KRI 800T, C400 e C600 sono pienamente conformi a tutte le normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica, ed alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: Raccomandiamo di inviare i campioni dei cavi con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

L'azienda si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso.