

MECATRONIC

Solutions & Service

Macchine ed Attrezzature per il Cablaggio

COAXSTRIP5400



 **Schleuniger**[®]

Spelatrice per cavi coassiali

DESCRIZIONE

- La programmabilità di ogni passo di spelatura consente di ottenere la massima qualità.
- La sequenza di spelatura è liberamente selezionabile.
- L'utilizzo delle più moderne tecnologie a microprocessore garantisce precisione e ripetitività.
- I programmi di spelatura sono selezionabili in tempi estremamente rapidi senza regolazioni meccaniche.
- Lame in carburo per una lunga vita operativa.
- Ampia memoria di memorizzazione programmi.
- Menu di programmazione guidato tramite display grafico.

PARAMETRI PROGRAMMABILI

- Posizione, profondità e velocità di incisione.
- Direzione di rotazione della testa di spelatura.
- Forza di bloccaggio cavo.
- Tempo di rotazione.
- Arretramento delle lame durante la spelatura.
- Spelatura parziale o totale in ogni passo.
- Velocità di espulsione.
- Espulsione con o senza rotazione della testa di spelatura.

Specifiche Tecniche

Diametro esterno:	max 11 mm
Lunghezza di spelatura:	max 40 mm
Passi di spelatura:	max 9
Capacità di memoria:	1000 cavi / 500 liste filo
Attivazione del ciclo:	Tramite sensore (con pedale opzionale)
Interfaccia:	RS 232; (pedale, interfaccia robotizzata opzionali)
Bloccaggio cavo:	Programmabile
Dimensioni & Peso:	480x140x235 mm / 12Kg
Conformità CE:	La CS 5400 è pienamente conforme a tutte le normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica ed elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica.