

HZ2 – 3.1200 4.1200 – 5.1200



R+K **Loepte**, AG

Marcatrici a caldo

DESCRIZIONE

Le marcatrici di Loepfe funzionano secondo il principio della marcatura a caldo, sfruttando il trasferimento di materiale da nastro a nastro. Tale procedimento è conveniente per la marcatura dei fili, cavi, tubi e guaine in PVC, polietilene, poliestere e isolanti in gomma.

CARATTERISTICHE

- **Ruote di marcatura**
Il numero delle ruote di marcatura può essere scelto a piacere (da 1 a 12/24), è sufficiente inserire gli anelli distanziali necessari. E' possibile inoltre definire la posizione delle ruote di marcatura. L'utilizzatore può scegliere liberamente il numero dei caratteri ed i segni di marcatura.
- **Riscaldamento**
Le ruote di marcatura vengono portate alla temperatura richiesta tramite una resistenza interna alimentata in bassa tensione. Le macchine possono essere mantenute collegate in permanenza senza pericolo di surriscaldamento.
- **Nastro di marcatura**
Il nastro di trasferimento per la marcatura è fornito in rulli da 60 metri per le piccole apparecchiature e 120 metri per le grandi. Sono disponibili i seguenti colori:
NERO, BIANCO, ROSSO, GIALLO, VERDE, BLU.

Specifiche Tecniche

| | <u>HZ2</u> | <u>3.1200</u> | <u>4.1200</u> | <u>5.1200</u> |
|--------------------------------------|--|---|--|---|
| Altezza carattere: | da 1,5 a 4 orizz. da 1,2 a 1,6 vert. | da 1,2 a 4 orizz. da 1,2 a 1,6 vert. | da 1,2 a 4 orizz. da 1,2 a 1,6 vert. | da 1,2 a 4 orizz. da 1,2 a 1,6 vert. |
| Conformazione: | maiuscolo minuscolo | maiuscolo minuscolo | maiuscolo minuscolo | maiuscolo minuscolo |
| Numero ruote: | 10 o 7 | 12 o 8 | 24 o 16 | 12 o 8 |
| Num. caratteri per ruota max: | 28 / 20 | 19 / 14 | 19 / 14 | 19 / 14 |
| Diametro filo min: | 1,5 mm | 1,5 mm | 1 mm | 1 mm |
| Diametro filo max: | 25 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Spessore guaine o flat min: | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
| Dimensioni mm: | 230x70x290 mm | 220 x65x30 mm | 210x150x200 mm | 220x150x200 mm |
| Peso: | 1400 gr | 1000 gr | 3400 gr | 2600 gr |
| Lunghezza nastro: | 60 m | 120 m | 120 m | 120 m |
| Larghezza nastro: | 25 mm | 28 mm | 58 mm | 28 mm |
| Aria compressa min/max: | | | 2,5 / 7 Bar | 2,5 / 7 Bar |
| Alimentazione elettrica: | 220 V / 50 Hz. 1-13 V 1,25 A | 220 V / 50 Hz. 1-13 V 1,25 A | 220 V / 50 Hz. 1-13 V 1,25 A | 220 V / 50 Hz. 1-13 V 1,25 A |
| Utilizzo manuale: | manuale portatile | pneumatico da banco | pneumatico semiautomatico automatico | pneumatico semiautomatico |
| Conformità CE: | Le marcatrici a caldo Loepfe sono pienamente conformi a tutte le normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica ed elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica. | | | |
| Importante: | Raccomandiamo di inviare i campioni dei cavi con le applicazioni richieste per un esame preventivo. | | | |

L'azienda si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso.