

MECATRONIC

Solutions & Service

Macchine ed Attrezzature per il Cablaggio

PF250



MECATRONIC

Compensatore-Trattore

DESCRIZIONE

La macchina consente di tirare bobine sistemate su rastrelliera a parete con altezza di scorrimento filo fino a 2.5 metri.

Sistemato in linea con una qualsiasi taglia spela provvede ad alimentare il cavo con costanza senza strappi ne deterioramenti.

Velocità minima, massima, accelerazione e decelerazione sono liberamente programmabili via tastiera, in modo da rendere efficace e precisa la connessione con macchina taglia e spela.

Specifiche Tecniche

Alimentazione elettrica: 230 VAC / 50 Hz / 8 A

Alimentazione pneumatica: 6 bar

Dimensioni & peso: 1700x1500x600 mm / 100 Kg

Conformità CE: Il compensatore-trattore è pienamente conforme a tutte le normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica ed elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: Raccomandiamo di inviare i campioni dei cavi con le applicazioni richieste per un esame preventivo

L'azienda si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso.
